



**GITTERPORTE  
PETTSON**

Pettson villaporte er nøje udformet for at opfylde kravene fra husejere og for anvendelse til skolegårde, hvor det er vigtigt, at børnene holdes inde i skolegården samtidig med, at de skaber en ren og bekvem indgang til dit hjem eller skolegården.

**Anvendelsesområder**

Villaer og skoler.

**Bredt sortiment**

Pettsson villaporte findes med en række forskellige åbninger. Som standard 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m høje og enkelt portblad på op til 2 m i bredden, dobbelte portblade op til en bredde på 4 m. En kombination af et 2 m portblad og et 1 m portblad giver en åbning på 3 m, eller som et enkelt portblad på 1 m. Demex kan også tilpasse Pettsson villaporte, så de passer til dit brug, det kan omfatte større åbninger, hvis det er det, der behøves.

**Gennemtænkt konstruktion**

Pettsson villaporte er fremstillet med en stålramme af en 40 x 40 firkantsprofil, som standard, med kreneleret netfyldning, og også med et udvalg af profiler, fx Viking Basic- eller Viking Guard-fyldning. Portene har som standard en løftelås, der kan byttes ud med et sikrere låsesystem.

**Rent udseende**

Pettsson villaportsortimentet kan leveres Z-LACK lakeret eller GALV-FE varmforzinket helt efter dit valg.



**PRODUKTFINESSE**

"Kraftig og holdbar børnehaveport der er forberedt til valgfri løftelås. Findes i valgfrie farver, valgfri højde og åbningsbredde".



Lås

DEMEX SKYDDSKLASS 1

