



SARANAPORTTI PETTSON

Pettson Villagrindar -portit on tehty huolellisesti täyttämään kiinteistönomistajien vaatimukset. Kouluilla käytettäessä on tärkeää, että lapset pysyvät koulualueella, mutta että heillä silti on myös vaivaton pääsy kouluun ja sieltä pois.

Käyttöalueet

Omakotikiinteistöt ja koulut.

Laaja tuotevalikoima

Pettson Villagrindar -porttien vakiokorkeudet ovat 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m tai 1,5 m. Yksilehtisenä kulkuleveys enintään 2 metriä, kaksoislehtisenä 4 m. Yhdistelmä, jossa 1 m ja 2 m lehti, antaa kokonaiskulkuleveydeksi 3 metriä. Tällöin 1- metristä lehteä voidaan avata erikseen. Demex voi valmistaa Pettson Villagrindar -portteja myös Sinun erikoistarpeidesii mukaan esim. suuremmalla kulkuleveydellä.

Loppuun asti ajateltu rakenne

Pettson Villagrindar -porttien teräshehys on tehty 40x40 nelikulmaprofiilista. Vakiona verkkotäyte on väkälaitainen. Myös valinnaisia profiileja kuten Viking Basic- tai Viking Guard-tyyppien täytteet. Porteissa on vakiona nostosalpa, joka voidaan vaihtaa muunlaisiin, varmempiin lukkojärjestelmiin.

Puhdaslinjainen ulkonäkö

Gustavsson Villagrind -valikoiman portit voidaan toimittaa valintasi mukaan Z-LACK-menetelmällä maalattuina tai GALV-FE-kuumasinkittyinä.



TUOTTEEN EDUT

"Vahvarakenteinen ja pitkäikäinen päiväkotien portti, johon saa valinnaisesti nostosalvan. Värisävy, korkeus ja kulkuleveys valittavissa".



Lukko

DEMEX SKYDDSKLASS 1

