



GITTERPORTE ROBUST

Robust industrigitterporten er Demexs mest solgte gitterport, med en åbning på op til 6 m i bredden som enkeltbladet port, eller op til 12 m i bredden som dobbeltbladet port. De har samme markedsførende teknik, som gør Demexs gitterporte til Skandinaviens bedste gitterporte, i følge vores kunder.

Problemfri drift

- Findes både som manuelt betjente og med automatisk drift
- Konstrueret og fremstillet til let at åbne og lukke, takket være EAS OPEN hængselsystem

Stærk konstruktion og æstetisk, tiltalende udseende

- Stålrammekonstruktionen er af 60 x 60 firkantsprofiler med 20 x 20 firkantsprofiler som standardfyldning
- Fyldninger med panelerne Viking Guard eller Viking Basic kan vælges, så det matcher det anvendte hegnssystem
- Gitterporte kan fremstilles med skræddersyede fyldninger, der passer kundens valg
- Alle gitterporte er GALV-FE varmforzinkede som standard
- Gitterportene kan fås som Z-LACK pulverlakerede i standardfarver som olivengrøn (OG) mørkegrøn (MG) og sort (SV)

Sikkerhed i henhold til standard

- Automatisk styrede gitterporte er som standard udstyret med klembeskyttelse og nødstop.
- Fotoceller, køretøjsdetektor, advarselsslamper og trafiklys kan monteres



PRODUKTFINESSE

"Økonomisk port i henhold til nordisk standard. Kan åbnes 180 eller 90 grader. Nedstøbes eller boltes fast med fodplader".



Pigtråd

DEMEX SKYDDSKLASS 2 

