



SARANAPORTTI ROBUST

Robust Industri -saranaportti on Demexin eniten myyty saranaporttiimalli. Yksilehtisenä siihen saa enimmillään 6 metrin kulkuaukon ja kaksilehtisenä 12 metrin. Niissä on sama markkinajohtajan kehittämä tekniikka, joka -Asiakkaidemme mukaan- tekee Demexin saranaportteista Skandinavian parhaat.

Ongelmaton käyttö

- Saatavissa käsi- tai automaattikäyttöisenä
- Suunniteltu ja tehty avautumaan kevyesti EAS -OPEN-saranajärjestelmän avulla

Vahva rakenne ja esteettinen ulkonäkö

- Vakiona portin rakenteissa: kehyksessä 60x60 nelikulmainen teräsprofiili ja täytteessä 20x20 nelikulmainen teräsprofiili
- Viking Guard- tai Viking Basic-paneelien täytteet valittavissa aitauksen kokonaistyyliin sointuviksi
- Liukuporttien täytteet voidaan tehdä yksilöllisesti Asiakkaan maun mukaan
- Kaikissa saranaportteissa GALV-FE -kuumasinkitys vakiona
- Saranaportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina vakioväreissä: Oliivinvihreä (OG), Tummanvihreä (MG) ja musta (SV)

Turvallisuus normivaatimusten mukainen

- Automaattisesti toimivat saranaportit voidaan varustaa puristuksiin jäämisen estolla ja hätäpysäyttimellä
- Asennettavissa valokennot, ajaneuvosensorit, varoituslamput ja liikennevalot



TUOTTEEN EDUT

Edullinen portti, Pohjoismaisten normivaatimusten mukainen. Avautuu 180 tai 90 astetta. Pylväät voidaan valaa betonianturaan tai pultata jalustalevyihin".



Piikkilanka

DEMEX SKYDDSKLASS 2 

